Oregon

Struttura: legno di abete stratificato, massello di abete, pannelli di particelle di pioppo, faesite. Preparazione struttura: supporto di cinghie elastiche da 7 cm incrociate, PU espanso portante ds 30-40 kg/mc, poggiareni di PU espanso elastico ds 30 kg/mc, rivestimento di fibra di PL da 200 gr termolegata a tessuto indemagliabile bianco. Cuscinatura: sedile di PU espanso a doppia densità elastico ds 30 kg/mc e 40 kg/ mc portante (stesso Illinois e Missouri), poggiatesta di PU espanso elastico ds 30 kg/mc, rivestiti da fibra di PL da 200 gr termolegata a tessuto indemagliabile bianco. Base/Piede: piedini alti 5 cm di acciaio cromato lucido e legno tinta wenge. Funzioni: poggiatesta di serie con meccanismo rotante a microscatti. Optional: sedute allungabili fino a 35 cm su telaio di acciaio con rotelle di teflon e cinghie elastiche intrecciate da 5 cm. Componibilità: gli elementi vengono uniti con incastri di acciaio posti sotto la struttura. Sfoderabilità: in tessuto ed ecopelle è completamente sfoderabile, in pelle solo i cuscini sono sfoderabili. I poggiatesta sono estraibili dall'alto. Personalizzazioni: gli elementi senza sedute allungabili si possono realizzare su misura. **Note**: i sedili fissi (senza movimento) sono ad incastro.

